

U Protect Vent Section

Alu2

Rørskål av ULTIMATE isolasjon belagt med sort alufolie for brannisolering av sirkulære ventilasjonskanaler opp til Ø250mm. Testet etter NS-EN 1366-1.



EI 30: 50mm

EI 60: 80mm

Dimension/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE				INNHold PR. PALL				NOBB-nr	Varenr
	stk		m	m³	stk		m²	m³		
Ø100/50mm x 1200 mm	5	*	6.00	0.29					60701231	598001
Ø125/50mm x 1200 mm	4		4.80	0.29					60701232	598002
Ø160/50mm x 1200 mm	3		3.60	0.29					60701233	598003
Ø200/50mm x 1200 mm					32		38.40	3.67	60701234	598004
Ø250/50mm x 1200 mm					18		21.60	3.67	60701235	598005
Ø100/80mm x 1200 mm					40	*	48.00	3.67	60701236	598006
Ø125/80mm x 1200 mm					32	*	38.40	3.67	60701237	598007
Ø160/80mm x 1200 mm					28	*	33.60	3.67	60701238	598008
Ø200/80mm x 1200 mm					18	*	21.60	3.67	60701239	598009
Ø250/80mm x 1200 mm					18	*	21.60	3.67	60701240	598010

* Ikke lagerført, leveres på bestilling, minstekvantum kan forekomme.

Montering/Utførelse

ULTIMATE U Protect systemet er testet etter NS-EN 1366-1 for brannisolering av kanaler i brannklasse EI30 - EI60. Maks. anvendelsetemperatur er +620°C (tape og alufolie +80°C).

Montering i henhold til brosjyren "U Protect Vent Sections - Sikrer brannmotstand for sirkulære kanaler opp til Ø250mm".

Glavas produktsortiment er under løpende utvikling, og Glava forbeholder seg retten til å endre produktsortiment og spesifikasjoner.

Anvisninger for drift og vedlikehold

Fukt: Ingen kapillærsugende egenskaper.

Holdbarhet: Mineralull endrer seg ikke ved normal anvendelse; siger ikke.

Euroklasse: U Protect Vent Section er ubrennbar i euroklasse A2L-s1,d0 iht NS-EN 13501.

Kvalitetskontroll: CE merket i henhold til NS-EN 14303, Kvalitetskontroll i henhold til VDI 2055. Produsent sertifisert i henhold til EN ISO 9001 og 14001.

Glavas kvalitetssystem tilfredsstiller kravene i NS- EN ISO 9001 ,NS- EN ISO 14001 og Internkontrollforskriften og er sertifisert i.h.t. disse av Nemko Certification AS. Dette sikrer høy og jevn kvalitet på vårt produkt.

Driftstekniske opplysninger

Materiale: Mineralull

Densitet: 66 kg/ m³

Varmeledningsevne: (se tabell)

t _m [°C]	+10°C	+50°C	+100°C	+150°C	+200°C	+300°C
λ [W/mK]	0,032	0,037	0,043	0,052	0,062	0,092

Miljøpåvirkning

Radon: Isolasjonsull er blant de byggematerialer med minst utstråling av radon; enhver risiko kan utelukkes.

Formaldehyd: Isolasjonsull er nærmest fri for formaldehyd.

HMS - Referanser

Allergier: Det er ikke sannsynlig at det kan utvikle seg allergier ved arbeide med isolasjonsull.

Glava har også utarbeidet Sikkerhetsdatablad for ULTIMATE mineralull, som lastes ned fra web.

Behandlingsmåte for avfall ihht. NS 9431

Deponiforskriften klassifiserer steinull i kategori 2; Ordinært avfall. Dvs kan leveres på alle godkjente deponi.

Produsent/leverandør: GLAVA AS
Organisasjonsnr: NO 912 008 754 MVA
Postadresse: Postboks 2006, 1801 Askim
Telefon: +47 69 81 84 00
E-post: post@glava.no

glava.no