



Datum:
2025-01-24

Utgåva:
2019-1

Vår referens:
FDV SE stål

Datablad / FDV dokumentation

Kami plåttak, en- och tvåkupig profil, Kami Classic:

PLEGEL, PlusPLEGEL, TerraPLEGEL, TerraPLEGEL Hi Load (endast 2-kupig profil)
Kami Classic

Ytbeläggning:

Green Coat PRO, Plus (dubbelt lackerad polyester), Terra (dubbelt lackerad polyester och sandbelagd)

Standardkulörer:

PLEGEL:	Teglöd-740, Grå-035, Röd-418, Svart-015
PlusPLEGEL :	Teglöd-740, Grå-035, Röd-418, Svart-015
TerraPLEGEL :	Teglöd-740, Grå-035, Röd-418, Svart-015
Terra PLEGEL Hi Load:	Teglöd-740, Grå-035, Röd-418, Svart-015
Kami Classic	Teglöd-742, Röd-758, Svart 015
	Silver-045, Mörksilver-044, Antracitgrå-087
	Aluzink-135, Ärggrön-975

Företagsinformation:

Producent:	KAMI, Kalix Mekaniska Industrier AB
	Box 10130
	952 27 Kalix
	Sverige
Intern kontroll:	Ja
Miljöhänsyn:	Ja
Miljöledningssystem:	Nej

Produktinformation/tekniska data för enkupig profil:

Material:	Varmgalvaniserad stålplåt	
Materialtjocklek:	PLEGEL	0,5 mm
	PlusPLEGEL	0,5 mm
	TerraPLEGEL	0,5 mm

Ytbeläggning:	Green Coat PRO, Plus (dubbelt lackerad), Terra (dubbelt lackerad och sandbelagd)
---------------	--

KAMI, KALIX MEKANISKA INDUSTRIER AB

Adress/address
Vintervägen 16
Box 10130
S-952 27 KALIX
Sweden

E-post/e-mail
info@kami.se

Telefon/telephone
+ 46 923 692 50 (kundtjänst)
+ 46 923 121 20 (växel)

Telefax/Fax no.
+ 46 923 104 88

Hemsida/web:
www.kami.se



Datum:

2025-01-24

Utgåva:

2019-1

Vår referens:

FDV SE stål

Läktavstånd:	Se KAMI's monteringsanvisning.
Profilbredd:	202 mm
Täckande bredd:	1010 mm
Total bredd:	1080 mm

Bygghöjd:	51 mm	
Profilhöjd:	40 mm	
Ca.vikt / m ² :	PLEGEL	4,6 kg
	PlusPLEGEL	4,8 kg
	TerraPLEGEL	5,5 kg
Standardlängder:	1150 mm, 1500 mm, 2200 mm, 3250 mm	

Produktinformation/tekniska data för tvåkupig profil:

Material:	Varmgalvaniserad stålplåt	
Materialtjocklek:	PLEGEL	0,5 mm
	PlusPLEGEL	0,5 mm
	TerraPLEGEL	0,5 mm
	TerraPLEGEL Hi Load	0,9 mm
Ytbeläggning:	Green Coat PRO, Plus (dubbelt lackerad), Terra (dubbelt lackerad och sandbelagd)	
Läktavstånd:	Se KAMI's monteringsanvisning.	
Profilbredd:	125 mm	
Täckande bredd:	1000 mm	
Total bredd:	1050 mm	
Bygghöjd:	41 mm	
Profilhöjd:	30 mm	
Ca.vikt / m ² :	PLEGEL	4,6 kg
	PlusPLEGEL	4,8 kg
	TerraPLEGEL	5,5 kg
	TerraPLEGEL Hi Load	9,5 kg
Standardlängder:	1150 mm, 1500 mm, 2200 mm, 3250 mm	

KAMI, KALIX MEKANISKA INDUSTRIER AB

Adress/address
Vintervägen 16
Box 10130
S-952 27 KALIX
Sweden

E-post/e-mail
info@kami.se

Telefon/telephone
+ 46 923 692 50 (kundtjänst)
+ 46 923 121 20 (växel)

Telefax/Fax no.
+ 46 923 104 88

Hemsida/web:
www.kami.se



Datum:
2025-01-24

Utgåva:
2019-1

Vår referens:
FDV SE stål

Produktinformation/tekniska data för Kami Classic:

Material:	Varmgalvaniserad stålplåt Z 275 g
Materialtjocklek:	Kami Classic 0,6 mm
Ytbeläggning:	Green Coat PRO
Läktavstånd:	Se KAMI's monteringsanvisning.
Profilbredd:	466 mm
Täckande bredd:	466 mm
Taklutning	10 grader (8 grader med tätningsfett)
Bygghöjd:	31 mm
Ca.vikt / m ² :	6,32 kg

Råvaror:

Kallvalsad och varmgalvaniserad ytbelagd stålplåt. Produceras i en process av i huvudsak järnmalm, kol, zink och återvunnet stål. Ytbeläggningen består i huvudsak av bindemedel, lösningsmedel, pigment och fyllnadsmedel.

Sand: Kvartssand som krossas, sorteras, tvättas och torkas.

Produktion:

Ytbelagd varmgalvaniserad stålplåt levereras till Kami på coils med vikt mellan 3-5 ton per coil. Coilsen kontrolleras och går därefter till profilering och pressning. Beroende på slutprodukt går delar av de färdigformade produkterna till produktionsline för ytterligare ytbeläggning med lackering, sandbeläggning, härdning och kylning. Dessa produkter beläggs med två lager färg.

Transport:

Bil, båt, tåg

Distributionsformer:

Direkt till kund enligt överenskommelse eller från distributörs/återförsäljares lager.

Emballage:

Värmebehandlat trä, kartong/wellpapp, stålband, plastfolie.

KAMI, KALIX MEKANISKA INDUSTRIER AB

Adress/address
Vintervägen 16
Box 10130
S-952 27 KALIX
Sweden

E-post/e-mail
info@kami.se

Telefon/telephone
+ 46 923 692 50 (kundtjänst)
+ 46 923 121 20 (växel)

Telefax/Fax no.
+ 46 923 104 88

Hemsida/web:
www.kami.se



Datum:

2025-01-24

Utgåva:

2019-1

Vår referens:

FDV SE stål

Miljö:

Kami's fabrik i Kalix är godkänd av den lokala länsstyrelsen i Norrbotten. Miljörapporter skickas årligen till kommunens miljöavdelning som också utför kontroller av fabriken. Avfall från produktionen källsorteras och återvinns då detta är möjligt.

Besiktning och underhåll:

Se KAMI's "rekommendationer för besiktning och underhåll"

Certifiering:

KAMI AB innehar ISO 9002 certifikat. Kundens krav och förväntningar skall vara vägledande i förbättringsarbetet för kvalitet och miljö.

Kami AB driver kontinuerlig produktutveckling och förbehåller sig rätten att ändra materialspecifikation och tekniska data. Mått och vikter i detta dokument är nominella och endast att betrakta som vägledande.

KAMI, KALIX MEKANISKA INDUSTRIER AB

Adress/address
Vintervägen 16
Box 10130
S-952 27 KALIX
Sweden

E-post/e-mail
info@kami.se

Telefon/telephone
+ 46 923 692 50 (kundtjänst)
+ 46 923 121 20 (växel)

Telefax/Fax no.
+ 46 923 104 88

Hemsida/web:
www.kami.se