

Tätningssmedel

MASTIC



Beskrivning

Lindab Mastic är en serie professionella fogmassor anpassade för olika typer av fogar.

Lindab Mastic Silicone

Användning

- Tätning av ventilationskanaler, plåtdetaljer och genomföringar.
- Lämplig i fuktiga miljöer.

Egenskaper

- 1-komponents, neutral silikon
- Rörelseupptagning: ± 25 %
- Fukthärdande silikon
- Hög elasticitet och beständighet mot fukt
- Kan ej övermålas

Vidhäftning

- Fäster på metall, glas, plast och andra vanliga byggmaterial.
- Primer krävs normalt ej.

Lindab Mastic Acryl

Användning

- Tätning runt dörrar och fönster, sprickor, skivskarvar och genomföringar.
- Även lämplig för akustiska fogar.

Egenskaper

- Vattenbaserad, ftalatfri akrylfog
- Rörelseupptagning: ± 15 %
- Härdar genom vattenavdunstning
- Övermålningsbar
- EMICODE-klassad (låga emissioner)

Vidhäftning

- God vidhäftning på de flesta porösa byggmaterial.

Beställningsexempel

	MASTIC	300	ACRL	GRÅ
Produkt				
Dim				
Material				
Färg				

Dim	Material	Färg	
300	ACRL	grå	Ftalatfri vattenbaserad akryl
300	ACRL	vit	Ftalatfri vattenbaserad akryl
300	SILI	grå	Neutral silikonhärdande tätningssmedel
300	SILI	transp	Neutral transparent silikonhärdande tätningssmedel